



LIGHT SOURCE BOX

MODEL: LSB-1411 W



※Option 3차트가이드 부착상태

- 독립제어가 가능한 두개의 확산면
- 발광면 사이즈 110mm X 140mm
- LV4~LV17 (색온도에 의함)
- 휘도편차 7%이하
- 2타입의 색온도를 자동전환
- 3차트 가이드 부착(Option)
- 자동휘도 교정기능(Option)

【개요】

본 제품은 두개의 확산면으로, 각 확산면은 독립적으로 제어가 가능합니다. 임의의 휘도선택방식과 임의의 피치가변, 임의의 휘도를 기억시켜 불러오는 메모리 선택방식의 삼방식입니다. 출력휘도의 자동보정, 조절가변의 광량서보 방식으로, 장시간에 걸친 휘도안정성이 좋고, 휘도변경, 휘도관리등이 간편합니다.

2종류의 색온도전환도 독립하여 자동으로 간단하게 할 수 있으며, 외부입력으로 통신제어를 할수있습니다.

【사양】

휘도	LV4.0~LV17.0 [2.5 cd/m ² ~20000 cd/m ²]
	● Option으로LV-4 [0.0087 cd/m ²]까지 저휘도가가능
	● 색온도에 의해 최대휘도는 변합니다
휘도면	110 mm × 140 mm 2개소 [전체250mm × 140mm]
휘도편차	0.1LV 7%이하
색온도	[A光源] 2850K±100K [B광원] 5500K±300K (색온도는 상담가능)
휘도재현성	±0.04LV이하
휘도가변	① 임의휘도선택방식 : TENKEY로 임의휘도 불러오기 ② 피치가변방식 : 피치선택(0.1~1.0LV)으로, 설정피치 연속 불러오기 ③ 메모리 선택방식 : 임의의 휘도 99점을 메모리시켜, 순차적 불러오기 ④ 외부제어 : PC에서 삼방식을 통신으로 제어
통신IF	USB1 구(외부제어) RS-232C1구(자동휘도교정)
광원램프	할로겐램프 24V-250W
전원	AC100, 110, 220V. 50/60 Hz,
소비전력	약1000VA
치수&중량	660(W) × 355(H) × 485(D) mm, 약30.0 kg


기능

- 각 확산면, 휘도·색온도가변 독립조작
- 휘도단위표시 [LV, cd/m², rlx], 전환
- 출력휘도 자동보정 (조절가변, 광량서보 방식)
- LCD 표시부 ON/OFF
- 출력휘도·색온도·단위표시·K치 전환, 외부제어
- 에러표시와 에러 알람
- 센터차트폴더 제외(전체표시)
- 각 LV치, 휘도교정(수동)
- 자동휘도교정(AUTO CAL)(별매:LC-5접속)



※Option

휘도계:LC-5(Light Source Box의 자동휘도교정이 가능
형종비율(16:9) 중심에 경계(30mm)는 있습니다.



TEL : 031-303-5858
FAX : 031-303-5855
Email : support@zonetech.co.kr
HP : http://www.zonetech.co.kr

우443-702 경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길16(영통동, E동605호)